


PROFI-SF-LINE SF 400

- zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS
- manuelle Entlüftung
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung
- **Anlage wird mit Grundplatte geliefert**



Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!



SF 400 | FREEFLO 0,37 kW



SF 400 | POWERFLOW II 0,55 kW




SF 400 | MAXFLO VSTD



Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4-0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 400 FreeFlo 051, 0,37 kW	8,0	50	680				
SF 400 PowerFlo II, 0,55 kW			550				
SF 400 MaxFlo VSTD	16,5						

SIDE MOUNT-Ventil

- 6-Wege-Ventil für alle SF-Anlagen
- 1½" IG, Innengewinde: Becken und Kanal
- Klebeanschlüsse zum Kessel und zur Pumpe



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Side Mount Ventil 1,5"			
Side Mount Ventil 2,0"			